
YUKON ADVANCED OPTICS

SIMPLE WAY TO ACCURATE SHOOTING*


PHOTON XT

ЦИФРОВЫЕ ПРИЦЕЛЫ






БОЛЬШОЕ УДАЛЕНИЕ ВЫХОДНОГО ЗРАЧКА



ВЫСОКАЯ УДАРНАЯ СТОЙКОСТЬ



6 СМЕННЫХ ПРИЦЕЛЬНЫХ МЕТОК




3 ЦВЕТОВЫХ ИСПОЛНЕНИЙ МЕТКИ



УСТАНОВКА НА КОЛЬЦА 30 ММ

ОПИСАНИЕ

СМЕННАЯ ПРИЦЕЛЬНАЯ



Метка вводится на дисплей электронным способом и всегда находится в плоскости изображения цели. Память Photon XT содержит 6 различных по конфигурации и назначению прицельных меток в трех цветовых исполнениях.

БЕЗОПАСНОЕ УДАЛЕНИЕ ВЫХОДНОГО ЗРАЧКА



Прицелы Photon XT отличает большое удаление выходного зрачка - 60 мм, Чем больше удаление выходного зрачка, тем менее травмоопасным будет использование прицела, особенно на охотничьем оружии с серьезной отдачей.

КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАЛЫЙ ВЕС



Являясь оптико-электронным прицелом ночного видения, Photon XT по весу и габаритным параметрам соответствует обычному дневному оптическому прицелу.

ВЫСОКАЯ УДАРНАЯ СТОЙКОСТЬ



Прицелы Photon XT отличаются высокой ударной стойкостью и могут использоваться с нарезным охотничьим оружием под патроны, 9.3x64, .30-06, .300, .375. и др., а также с гладкоствольным и пневматическим оружием.

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА НА ОРУЖИЕ



Средняя часть корпуса Photon представляет собой трубку наружного диаметра 30 мм., стандартного для дневных оптических прицелов, что дает широкие возможности по его установке на различные типы охотничьего оружия с использованием проверенных временем решений.

ВСТРОЕННЫЙ ИК - ОСВЕТИТЕЛЬ



Цифровые прицелы Photon XT оснащены встроенными безопасными для зрения ИК-осветителями с трехуровневой регулировкой мощности, как на базе LED-диода 805 нм (модели Photon XT 4.6x42 S и 6.5x50 S), так и лазерным с длиной волны излучения 780 нм (модели Photon XT 4.6x42 L и 6.5x50 L).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С «НЕВИДИМЫМИ» ИК-ОСВЕТИТЕЛЯМИ



В отличие от приборов на базе электронно-оптических преобразователей, цифровые ПНВ эффективны при использовании с невидимой глазом подсветкой, излучающей в удаленном инфракрасном диапазоне (свыше 900 нм).

ВИДЕОВЫХОД



Прицелы Photon XT оснащены аналоговым выходом, который позволяет производить запись изображения на внешние устройства в режиме реального времени.

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ




Прицел Photon XT прост в управлении – подавляющее большинство операций (включение прибора, настройки и навигация по меню) осуществляются одним колесом-энкодером.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Photon XT 4.2x42 L	Photon XT 4.6x42 S	Photon XT 6.5x50 L	Photon XT 6.5x50 S
SKU	**26342**	**26346**	**26344**	**26348**
Тип сенсора / Разрешение сенсора, пикс	CMOS / 656x492	CMOS / 656x492	CMOS / 656x492	CMOS / 656x492
Тип дисплея / Разрешение дисплея, пикс.	LCD / 640x480	LCD / 640x480	LCD / 640x480	LCD / 640x480
Увеличение, x	4,6	4,6	6,5	6,5
Диаметр объектива, мм	42	42	50	50
Горизонтальное поле зрения,°	4,3	4,3	3,5	3,5
Удаление выходного зрачка, мм	60	60	60	60
Тип встроенного ИК-осветителя	Лазерный	LED	Лазерный	LED
Длина волны ИК-излучения, нм	780	810	780	810
Дистанция наблюдения, м	170	120	200	150
Напряжение питания, В / Тип батарей	2,0-3,3 / 2xAA	2,0-3,3 / 2xAA	2,0-3,3 / 2xAA	2,0-3,3 / 2xAA
Время работы [с / без ИК], часов	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Прицельная метка, кол-во конфигураций в памяти / кол-во цветовых исполнений	6 / 3	6 / 3	6 / 3	6 / 3
Диапазон эксплуатационных температур, °C	- 15 ... + 50	- 15 ... + 50	- 15 ... + 50	- 15 ... + 50
Диаметр монтажных колец, мм	30	30	30	30
Размеры, мм	398x75x80	398x75x80	430x75x80	430x75x80
Масса [с / без элементов питания]	0,67 / 0,62	0,67 / 0,62	0,72 / 0,68	0,72 / 0,68



* - Легкое решение для точной стрельбы

UAB "Yukon Advanced Optics Worldwide"
marketing@yukonopticsglobal.com
www.yukonopticsglobal.com

YUKON