YUKON ADVANCED OPTICS

ОПТИЧЕСКИЕ ПРИЦЕЛЫ

1-4x24 1.5-6x42 3-9x40 3-12x56

JAEGER



ПОДСВЕТКА ПРИЦЕЛЬНОЙ МЕТКИ

ВЫСОКАЯ УДАРНАЯ СТОЙКОСТЬ

ПОЛНАЯ ВЛАГОЗАЩИТА

АЗОТОЗАПОЛНЕНИЕ

ШИРОКОЕ ПОЛЕ ЗРЕНИЯ

Jaeger 1-4x24

Легкий и компактный оптический прицел, предназначенный в первую очередь для загонных охот.

Jaeger 1.5-6x42

Универсальный прицел, который может успешно использоваться на загонных охотах, для стрельбы накоротке по движущимся целям, а также на средних дистанциях.

Jaeger 3-9x40


Предназначен для стрельбы в любых условиях освещенности на малые, средние и большие дистанции, по крупным, средним и малоразмерным целям. Модель с хорошим соотношением весо-габаритных параметров и диапазона увеличений.

Jaeger 3-12x56

Высокая светосила позволяет использовать прицел в любое время суток. Отличительная особенность модели – возможность прицельной стрельбы по малым мишеням на больших дистанциях.



ДОСТУПНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ ПРИЦЕЛЬНЫХ МЕТОК



X01i X02i T01i M01


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 2014 - 2015 ГОДА

SKU #	НАЗВАНИЕ ПРИЦЕЛА В БЛАНКЕ ЗАКАЗА
23025 X01i	Оптический прицел **Jaeger 1-4x24** (с меткой X01i)
23025 T01i	Оптический прицел **Jaeger 1-4x24** (с меткой T01i)
23026 X01i	Оптический прицел **Jaeger 1.5-6x42** (с меткой X01i)
23026 T01i	Оптический прицел **Jaeger 1.5-6x42** (с меткой T01i)
23027 X01i	Оптический прицел **Jaeger 3-9x40** (с меткой X01i)
23027 X02i	Оптический прицел **Jaeger 3-9x40** (с меткой X02i)
23027 T01i	Оптический прицел **Jaeger 3-9x40** (с меткой T01i)
23027 M01	Оптический прицел **Jaeger 3-9x40** (с меткой M01)
23028 X01i	Оптический прицел **Jaeger 3-12x56** (с меткой X01i)
23028 X02i	Оптический прицел **Jaeger 3-12x56** (с меткой X02i)
23028 T01i	Оптический прицел **Jaeger 3-12x56** (с меткой T01i)
23028 M01	Оптический прицел **Jaeger 3-12x56** (с меткой M01)

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ПОЛНАЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Обладая классом влагозащиты IPX (стандарт IEC 60529), прицелы Jaeger могут эксплуатироваться в условиях атмосферных осадков любой интенсивности и выдерживают погружение в воду.



АЗОТОНАПОЛНЕННЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ТРАКТ

Оптический тракт прицелов Jaeger заполнен азотом, что защищает внутренние поверхности оптики и корпуса от запотевания при изменении окружающей температуры.



УСИЛЕННЫЙ КОРПУС

Прицелы Jaeger спроектированы с учетом возможности установки на их объектив ночных и тепловизионных насадок.



ВЫСОКАЯ УДАРНАЯ СТОЙКОСТЬ

Прицелы обладают высокой ударной и вибрационной стойкостью. Jaeger любой модификации может устанавливаться на крупнокалиберное нарезное и гладкоствольное оружие, а также использоваться с пружинно-поршневыми пневматическими винтовками.



ШИРОКОЕ ПОЛЕ ЗРЕНИЯ

По параметру угла поля зрения прицелы Jaeger занимают достойное место среди аналогичных моделей, представленных на рынке. Помимо хорошей обзорности, конструкция окуляра обеспечивает быстрый визуальный захват изображения при вскидывании ружья.



ФУНКЦИЯ ОБНУЛЕНИЯ ВЫВЕРОК

Конструкция барабанов горизонтальной и вертикальной поправки позволяет практически мгновенно, одним щелчком, «обнулять» значения выверок после пристрелки прицела.



ПРИЦЕЛЬНАЯ МЕТКА

Прицельные метки Jaeger располагаются во второй (задней) фокальной плоскости – вне зависимости от выбранной кратности, метка остается тонкой и не перекрывает изображения цели. Центр прицельных меток подсвечивается. Колесо изменения яркости подсветки имеет промежуточные «нулевые» положения, что позволяет максимально быстро отключить подсветку, так же как и вернуться к предыдущему положению яркости. Интенсивность подсветки меняется в широких пределах, есть режим для использования прицела с установленным за окуляром прибором ночного видения.



	Jaeger 1-4x24	Jaeger 1.5-6x42	Jaeger 3-9x40	Jaeger 3-12x56
Модель	23025	23026	23027	23028
Увеличение, x	1 - 4	1.5 - 6	3 - 9	3 - 12
Световой диаметр объектива, мм	24	42	40	56
Поле зрения, °	20.4-5.1	13.8-3.45	6.8-2.26	6.9-1.74
Удаление вых.зрачка, мм	90	90	90	90
Предел перефокусировки окуляра, мм	± 2	± 2	± 2	± 2
Посадочный диаметр, мм	30	30	30	30
Напряжение питания, V	3	3	3	3
Тип элементов питания	CR2354	CR2354	CR2354	CR2354
Тип прицельной марки	X01i, T01i	X01i, T01i	X01i, T01i, X02i, M01*	X01i, T01i, X02i, M01*
Цена клика, MOA	1/2	1/4	1/4	1/4
Диапазон эксплуатационных температур,°C	-30 ... +60	-30 ... +60	-30 ... +60	-30 ... +60
Класс защищенности (по IEC 60529)	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
Азотонаполнение	да	да	да	да
Водонепроницаемость	да	да	да	да

* - значения сетки Mil-dot точны на максимальной кратности

Производитель вправе изменять технические характеристики прицелов без предварительного уведомления.

ЗАО «Барс»
Спб, В.О.Тучков пер. 1
+7 (812) 327-09-86
+7 (921) 952-65-24
www.optic-spb.ru
bars-spb1@yandex.ru

YUKON